

TABELLA DEI COSTI LUBRIFICANTI E MATERIALI D'USO PER ESSICCAZIONE
STATORI DI ELETTROPOMPE E MIXER FLYGT

Tipo di macchina	Quantità olio [Litri]	Tipo olio	Olio EURO	Materiale Vario EURO	Essiccazione statore a forno (*) EURO
1310	0,60	P	4,26	7,43	35,43
1315	1,00	P	7,10	7,43	35,43
1320	2,00	P	14,20	14,85	35,43
2201	7,50	P	53,25	21,26	150,00
2610/2620	1,00	P	7,10	7,43	35,43
2630/2830	1,00	P	7,10	7,43	35,43
2640/2840	2,00	P	14,20	7,43	35,43
RD4030/8043	2,00	P	14,20	14,85	35,43
3041.170/180	0,15	P	1,07	7,43	17,72
3041.281	0,40	P	2,84	7,43	17,72
3045.180	0,40	P	2,84	7,43	17,72
3050.060/071/072/110	0,60	P	4,26	7,43	17,72
3057.180	0,60	P	4,26	7,43	17,72
3060.390	0,50	P	3,55	7,43	35,43
3065.130/160/180/190	0,60	P	4,26	7,43	35,43
3066.180	1,00	P	7,10	7,43	35,43
3067.180/170	0,40	P	2,84	7,43	35,43
3068.170	0,60	P	4,26	7,43	35,43
3068.180	0,50	P	3,55	7,43	35,43
3069	0,60	P	4,26	7,43	35,43
3080.210/220/240/310/320	0,60	P	4,26	7,43	35,43
3080.330	0,80	P	5,68	7,43	35,43
3082.180	1,00	P	7,10	7,43	35,43
3085.120/180/170	1,00	P	7,10	7,43	35,43
3085.181/171/182/172	0,90	P	6,39	7,43	35,43
3100.080/160/161/190/191/200	1,80	P	12,78	7,43	35,43
3101.180	0,90	P	6,39	7,43	35,43
3101.180 S.E.P,	1,50	P	10,65	7,43	35,43
3101.300	1,20	P	8,52	7,43	35,43
3102.170/180	1,00	P	7,10	7,43	35,43
3126.180	3,00	P	21,30	7,43	35,43
3126.180 S.E.P.	2,00	P	14,20	14,85	35,43
3126.181/280	2,00	P	14,20	14,85	35,43
3126.300	1,60	P	11,36	14,85	35,43
3127.180/170	2,00	P	14,20	14,85	35,43
3140.180	4,50	P	31,95	14,85	59,04
3151.180	2,40	P	17,304	14,85	59,04
3152.180	5,00	P	35,50	21,26	59,04
3152.181	4,50	P	31,95	21,26	59,04
3153.180 s.c.r. (1)	2,20	G	17260	21,26	59,04

3153.180 c.c.r. (2)	10,50	G	84,00	21,26	59,04
3170.180	7,50	P	53,25	21,26	59,04
3171.180/181 s.c.r. (1)	4,60	G	36,80	21,26	59,04
3171.180/181 c.c.r. (2)	16,70	G	133,60	21,26	59,04
3200 (T.L.,V.)	7,50	P	53,25	21,26	150,00
3201 (T,L.v.)	7,50	P	53,25	21,26	150,00
3202.180 s.c.r. (1)	5,50	G	44,00	21,26	150,00
3202.180 c.c.r. (2)	31,00	G	248,00	21,26	150,00
3231	5,50	P	39,05	50,00	450,00
3300 (T.L.v.)	13,00	P	92,30	30,54	200,00
3301.180 s.c.r. (1)	11,00	G	88,00	30,54	200,00
3301.180 c.c.r. (2)	47,00	G	376,00	30,54	200,00
3500	25,00	G	200,00	100,00	500,00
Mixer 4350.010	0,10	P	0,71	8,28	35,43
Mixer 4350.011/210	0,17	P	1,21	8,28	35,43
Mixer 4351.010	0,20	P	1,42	8,28	35,43
Mixer 4351.210	0,15	P	1,07	8,28	35,43
Mixer 4352.010	0,40	P	2,84	8,28	35,43
Mixer 4400.010/090/120	1,30	P	9,23	8,28	35,43
Mixer 4400.210/290	1,00	P	7,10	8,28	35,43
Mixer 4410.010 (Rid.)	4,50	S	127,22	8,28	35,43
Mixer 4410.010 (Ten.)	1,50	S	42,41	8,28	35,43
Mixer 4430.010 (Rid.)	4,50	S	127,22	8,28	35,43
Mixer 4430.010 (Ten.)	1,50	S	42,41	8,28	35,43
Mixer 4440.010	2,00	P	14,20	18,39	35,43
Mixer 4440.110	2,30	P	16,33	18,39	35,43
Mixer 4450.010 (Rid.)	3,50	S	98,95	18,39	35,43
Mixer 4450.010 (Ten.)	0,50	S	14, 14	18,39	35,43
Mixer 4451.010 (Rid.)	2,20	S	62,19	18,39	35,43
Mixer 4451.010 (Ten.)	0,40	S	11,31	18,39	35,43
Mixer 4500.010 (Rid.)	1,40	S	39,58	18,39	59,04
Mixer 4500.010 (Ten.)	1,20	S	33,92	18,39	59,04
Mixer 4501 (Rid.)	5,10	S	144,18	18,39	59,04
Mixer 4501 (Ten.)	1,00	S	28,27	18,39	59,04
Mixer 4610.410	0,15	P	1,07	5,58	35,43
Mixer 4620.410	0,15	P	1,07	5,58	35,43
Mixer 4630.410	0,41	P	2,91	8,28	35,43
Mixer 4640.410	0,41	P	2,91	8,28	35,43
Mixer 4650.410	1,20	P	8,52	18,39	59,04
Mixer 4660.410	1,20	P	8,52	18,39	59,04
Mixer 4670.410	3,10	P	22,01	23,96	59,04
Mixer 4680.410	3,10	P	22,01	23,96	88,56

Si prevedono i seguenti tipi di lubrificante:

P = olio di paraffina ad elevata purezza secondo standard FDA 172.878, inodore, incolore, insapore, atossico, con viscosità cSt 29,4. Vengono di seguito indicati alcuni tipi equivalenti:

- ESSO MARCOL 152
- ENERPAR M004
- TOTAL FINAVESTAN A 180 B •
- STATOIL MEDIC WAY M32

G = Glicole liquido refrigerante: miscela di acqua e glicole monopropifene tipo "Dowcal N" o equivalente (Acqua 70% - Glicole 30%) -- cod. 950013

S = olio sintetico per mixer con riduttore, tipo MOBIL SHC 630/639

LEGENDA:

(*) Essiccazione statore a forno (senza reimpregnamento, né rifacimento terminali)

s.c.r. = senza campana di raffreddamento

c.c.r. = con campana di raffreddamento